

Przedmiar robót

Remont drogi nr 2268R Wańkowa-Leszczowate-Łodyna odcinkami w km 4+700 - 5+075 i 11+299 - 11+679

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
odcinek w km 11+299-11+679				
renowacja odwodnienia				
1	KNR 2-31 1403/06	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	360
2	KNR 2-31 1404/01	Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,5m	m	15
3	KNR 2-31 0816/02	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 50cm	m	15
4	KNR 2-31 0605/07	Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami	m	15
5	KNR 2-31 0605/07	Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami-skosy jako murki	m	6
6	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m ²	105
7	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zęszczeniu 7cm - utwardzenie zjazdów	m ²	150
8	KNR 2-31 1002/07	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 13dm ³ /m ² o frakcji 12-6	m ²	150
Remont nawierzchni				
9	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m ²	2470
10	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Mnożnik= 2)	m ²	2470
11	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m ²	1938
12	KNR 2-31 0311/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm	m ²	1938
13	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²	1900
14	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m ²	1900
15	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zęszczeniu 7cm-pobocza	m ²	570
16	KNR 2-31 1002/07	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 13dm ³ /m ² o frakcji 12-6-pobocza	m ²	570
odcinek w km 4+700+5+075				
renowacja odwodnienia				
17	KNR 2-31 1403/06	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	650
18	KNR 2-31 0816/01	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm	m	20
19	KNR 2-31 0605/07	Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami	m	45
20	KNR 2-31 0605/07	Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami-skosy jako murki	m	16
21	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m ²	67,5
22	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zęszczeniu 7cm - utwardzenie zjazdów	m ²	135
23	KNR 2-31 1002/07	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją afaltową z kruszywem naturalnym 13dm ³ /m ² o frakcji 12-6	m ²	135
Remont nawierzchni				
24	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m ²	2112,5
25	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Mnożnik= 2)	m ²	2112,5
26	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m ²	1657,5
27	KNR 2-31 0311/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm	m ²	1657,5

Przedmiar robót

Remont drogi nr 2268R Wańkowa-Leszczowate-Łodyna odcinkami w km 4+700 - 5+075 i 11+299 - 11+679

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
28	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1625
29	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m2	1625
30	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zęszczeniu 7cm-pobocza	m2	487,5
31	KNR 2-31 1002/07	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 13dm3/m2 o frakcji 12-6-pobocza	m2	487,5
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
32	KNR 2-31 0704/01	Bariery jednostronne o masie 1m 24kg	m	48
33	KNR 2-31 0702/01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	2
34	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	2