

Drogi powiatowe na terenie powiatu bieszczadzkiego

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-------------------------------------|---------------------|--|----|---------|
| Likwidacja ubytków i wybojów | | | | |
| 1 | KNR 2-31 1106/01 | Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi o lepisczu asfaltowym | | |
| | | wyboje do 5 cm 900*0,125 | t | 112,50 |
| | | wyboje do 10 cm 100*0,25 | t | 25,00 |
| | | razem | t | 137,50 |
| 2 | KNR 2-31 1108/05 | Remonty częściowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy użyciu grysów z zastosowaniem skraparki przewoźnej i walca - naprawa wyboi o głębokości 1,5cm | m2 | 700,000 |
| 3 | KNR 2-31 1108/08 | Remonty częściowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy użyciu grysów z zastosowaniem skraparki przewoźnej i walca - naprawa wyboi o głębokości 1,5cm - dodatek za każde dalsze 0,5cm głębokości wyboju (Krotność= 7) | m2 | 700,000 |
| likwidacja przełomów | | | | |
| 4 | KNR 2-31 0204/05 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm | m2 | 600,000 |
| 5 | KNR 2-31 0204/06 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 3) | m2 | 600,00 |
| 6 | KNR 2-31 1002/07 | Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 13dm3/m2 o frakcji 12-6 | m2 | 600,000 |
| 7 | KNR 2-31 1002/05 | Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 8dm3/m2 o frakcji 5-8 | m2 | 600,000 |
| 8 | KNR 2-31 0114/03 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm-uzupełnienie poboczny | m2 | 150,00 |
| 9 | KNR 2-31 0114/04 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm-uzupełnienie poboczny (Krotność= 2) | m2 | 150,00 |