

Drogi powiatowe na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Ustrzykach Dolnych

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2268R Wańkowa-Dźwiniacz Dolny-Brzegi Dolne | | | | |
| 1 | KNR 2-01 0206/03 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1,0km- rowy str. lewa 80,0*((0,8+0,40)/2)*0,6 140,0*((0,8+0,4)/2*0,6)+(120,0*1,0*0,8)/2 | m3 m3 razem | 28,80 98,40 127,20 |
| 2 | KNR 2-31 0816/01 | Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 30cm Dźwiniacz 2*5 | m razem | 10,000 10,000 |
| 3 | KNR 2-31 0605/06 | Rury betonowe o średnicy 40cm przepustów rurowych pod zjazdami | m | 10,000 |
| 4 | KNR 2-31 0605/06 | Rury betonowe o średnicy 40cm przepustów rurowych pod zjazdami - rury skośne jako murki | m | 4,000 |
| 5 | KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm 1,0*5,0*2 | m2 razem | 10,000 10,000 |
| 6 | KNR 2-31 0204/05 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - utwardzenie zjazdów 5,0*2,0*2 | m2 razem | 20,000 20,000 |
| 7 | KNR 2-01 0106/07 | Ręczne karczowanie pni o średnicy 66-75cm | szt | 3,000 |
| 2268R Wańkowa-Leszczowate-Łódyna | | | | |
| 8 | KNR 2-01 0206/03 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1,0km-rowy Łódyna kopalnia str. lewa km 9+900 70,0*(1,8+0,4)/2*0,8 Leszczowate km 4+000 str. lewa 80,0*(1,5+0,4)/2*0,5 str. prawa 48,0*(1,4+0,4)/2*0,6 | m3 m3 m3 razem | 61,600 38,000 25,920 125,520 |
| 9 | KNR 2-31 1404/02 | Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,6m | m | 10,00 |
| 10 | KNR 2-31 0816/02 | Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 50cm | m | 4,000 |
| 11 | KNR 2-31 0605/07 | Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami | m | 4,000 |
| 12 | KNR 2-31 0605/07 | Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami - rury skośne jako murk | m | 2,000 |
| 13 | KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm 4,0*1,6 | m2 razem | 6,400 6,400 |
| 14 | KNR 2-31 0204/05 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - utwardzenie zjazdów 4,0*2,0 | m2 razem | 8,000 8,000 |
| 227R Bóbrka-Łobozew-Łobozew Dolny | | | | |
| 15 | KNR 2-01 0206/03 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1,0km-rowy Łobozew Dolny 3+500- 3+950 str. lewa 3+500-3+590 ((1,5+0,4)/2)*0,6*90,0 3+690-3+740 ((1,5+0,4)/2)*0,4*60,0 3+750-3+845 ((1,5+0,4)/2)*0,6*95,0 3+850-3+900 ((1,5+0,4)/2)*0,4*50,0 | m3 m3 m3 m3 razem | 51,300 22,800 54,150 19,000 147,250 |
| 16 | KNR 2-01 0234/08 | Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-II równiarkami samojezdnymi-scięcie poboczy na odkład strona prawa 3+700-3+950 250 | m2 razem | 250,00 250,00 |

Drogi powiatowe na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Ustrzykach Dolnych

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 17 | KNR 2-31 1404/03 | Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,8m zamulenie 90% (Krotność= 2) | m | 9,00 |
| 18 | KNR 2-01 0221/08 | Wykopy jamiste w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 wykonanie odpływu z przepustu ((1,8+0,4)/2)*0,8*150 | m3 | 132,00 |
| | | razem | m3 | 132,00 |
| 19 | KNR 2-01 0233/01 | Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-II spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM) | m2 | 132,00 |
| | | 2293R Olszanica-Ropienka-Wojtkówka | | |
| 20 | KNR 2-31 1402/05 | Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10cm | m2 | 500,00 |
| 21 | KNR 2-01 0206/03 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1,0km-rowy Wojtkówka str. lewa 13+700-13+775 ((1,6+0,4)/2)*0,6*75,0 | m3 | 45,000 |
| | | razem | m3 | 45,000 |
| 22 | KNR 2-11 0401/11 | Wykonanie narzutu kamiennego w formie bystrotoku w rowie przydrożnym (0,8+1,2)/2*1,0*35 | m3 | 35,00 |
| | | razem | m3 | 35,00 |
| 23 | KNR 2-01 0206/04 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1,0km - pozyskanie gruntu spoistego na wykonanie nasypu | m3 | 30,000 |
| 24 | KNR 2-01 0313/02 | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV dowożonego samochodami samowyladowczymi 0,5*1,5*40,0 | m3 | 30,00 |
| | | razem | m3 | 30,00 |
| 25 | KNR 2-01 0236/02 | Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijkami mechanicznymi | m3 | 30,00 |
| | | 2224R Rozpucie-Ropienka 3+720-3+900 | | |
| 26 | KNR 2-01 0206/03 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1,0km Wojtkówka str. lewa 3+720-3+900 ((2,0+0,4)/2)*0,7*180,0 zebranie nasypu 180,0*1,5*0,2 | m3 | 151,200 |
| | | | m3 | 54,000 |
| | | razem | m3 | 205,200 |
| 27 | KNR 2-31 0605/07 | Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami | m | 5,000 |
| 28 | KNR 2-31 0605/07 | Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami - rury skośne jako murk | m | 2,000 |
| 29 | KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm 2,0*5,0 | m2 | 10,000 |
| | | razem | m2 | 10,000 |
| 30 | KNR 2-31 0204/05 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - utwardzenie zjazdów 5,0*2,0 | m2 | 10,000 |
| | | razem | m2 | 10,000 |
| | | 2089R Jureczkowa-Kwaszenina-Arlamów | | |
| | | km 5+600 likwidacja podmycia nasypu | | |
| 31 | KNR 2-01 0109/01 | Wycinka krzaków i zagajników gęstych 25,0*5,0 | m2 | 125,00 |
| | | razem | m2 | 125,00 |
| 32 | KNR 2-01 0310/03 | Likwidacja zatorów z pni, karpiny i drągowizny | m3 | 10,00 |
| 33 | KNR 2-01 0208/04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami o na odległość do 0,5km - koparki o pojemności łyżki 0,25m3, grunt kat.III - wykopy koryta cieku 25,0*3,0*1,0 | m3 | 75,000 |

Drogi powiatowe na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Ustrzykach Dolnych

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| | | razem | m3 | 75,000 |
| 34 | KNR 2-11 0401/11 | Wykonanie narzutu kamiennego w formie opaski brzegowej i rynny 20,0*(1,0+2,0)/2*1,0+4,5*2,0*0,5 | m3 | 34,50 |
| | | razem | m3 | 34,50 |
| 35 | KNR 2-01 0206/04 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1,0km | m3 | 48,75 |
| 36 | KNR 2-01 0313/02 | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV dowożonego samochodami samowyładowczymi (0,75+2,5)/2*2,0*15 | m3 | 48,75 |
| | | razem | m3 | 48,75 |
| 37 | KNR 2-01 0236/02 | Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi | m3 | 48,75 |
| | | km 8+300 str. prawa - likwidacja podmycia rowu przydrożnego | | |
| 38 | KNR 2-01 0310/03 | Likwidacja zatorów z pni, karpiny i drągowizny | m3 | 5,00 |
| 39 | KNR 2-31 1403/06 | Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp | m | 100,000 |
| 40 | KNR 2-11 0401/11 | Wykonanie narzutu kamiennego w formie bystrotoku w rowie przydrożnym 60,0*1,5*0,4 | m3 | 36,00 |
| | | razem | m3 | 36,00 |
| 41 | KNR 2-01 0501/01 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii III | m3 | 18,75 |
| 42 | KNR 2-01 0206/04 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1,0km - pozyskanie gruntu spoistego na wykonanie nasypu | m3 | 18,750 |
| 43 | KNR 2-01 0313/02 | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV dowożonego samochodami samowyładowczymi (0,75*1,0)/2*2,0*25 | m3 | 18,75 |
| | | razem | m3 | 18,75 |
| 44 | KNR 2-01 0236/02 | Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi | m3 | 18,75 |
| | | 2300R Jasień-Jałowe-Bandrów | | |
| 45 | KNR 2-01 0109/01 | Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych | ha | 0,01 |
| 46 | KNR 2-31 1404/03 | Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,8m - zamilenie 80% (Krotność= 2) | m | 9,00 |
| 47 | KNR 2-01 0206/02 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km- wykonanie odpływu wykonanie odpływu 30,0*((2,0+0,6)/2)*0,5 odkopenie wlotu 5 | m3 m3 razem | 19,50 5,00 24,50 |
| | | 2301R Jałowe-Moczary km 0+650 | | |
| 48 | KNR 2-01 0206/04 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1,0km | m3 | 10,000 |
| 49 | KNR 2-11 0401/11 | Wykonanie narzutu kamiennego w formie umocnienia podstawy korpusu drogi w dnie rowu 15,0*1,0*0,5 | m3 razem | 7,50 7,50 |
| 50 | KNR 2-01 0501/01 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii III | m3 | 11,25 |
| 51 | KNR 2-01 0206/04 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1,0km - pozyskanie gruntu spoistego na wykonanie nasypu | m3 | 11,250 |
| 52 | KNR 2-01 0313/02 | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV dowożonego samochodami samowyładowczymi | | |

Drogi powiatowe na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Ustrzykach Dolnych

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| | | (0,75*1,0)/2*2,0*15 | m3 | 11,25 |
| | | razem | m3 | 11,25 |
| 53 | KNR 2-01 0236/02 | Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi | m3 | 11,25 |