

Drogi powiatowe na terenie powiatu bieszczadzkiego:

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Likwidacja ubytków i wybojów</b>				
1	KNR 2-31 1106/01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi o lepiszczu asfaltowym wyboje do 5 cm 700*0,125 wyboje do 10 cm 80*0,25	t	87,50
			t	20,00
			razem	t
2	KNR 2-31 1108/05	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów z zastosowaniem skraparki przewożonej i walca - naprawa wyboi o głębokości 1,5cm	m2	500,000
3	KNR 2-31 1108/08	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów z zastosowaniem skraparki przewożonej i walca - naprawa wyboi o głębokości 1,5cm - dodatek za każde dalsze 0,5cm głębokości wyboju (Mnożnik= 7)	m2	500,000
<b>likwidacja przełomów</b>				
4	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego z warstwą górną z tłuczni o grubości po zgęszczeniu 7cm 180*4	m2	720,000
			razem	m2
5	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego z warstwą górną z tłuczni o grubości po zgęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm (Mnożnik= 3)	m2	720,00
6	KNR 2-31 1002/07	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 13dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> o frakcji 12-6	m2	720,000
7	KNR 2-31 1002/05	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 8dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> o frakcji 5-8	m2	720,000
8	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm-uzupełnienie poboczny	m2	180,00
9	KNR 2-31 0114/04	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm-uzupełnienie poboczny (Mnożnik= 2)	m2	180,00