

Remont drogi nr 2268R Wańkowa-Leszczowate-Łodyna odcinkami w km 5+050 - 5+250 i 11+649 - 11+899

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		odcinek w km 11+649-11+899		
		renowacja odwodnienia		
1	KNR 2-31 1403/06	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp strona lewa 30 strona prawa 250	m m razem	30,00 250,00 280,00
2	KNR 2-31 1404/01	Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,5m	m	12,00
3	KNR 2-31 0816/01	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm str. lewa 11+826 5 str. prawa	m razem	5,000 5,000
4	KNR 2-31 0605/07	Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami str. lewa 11+826 5	m razem	5,000 5,000
5	KNR 2-31 0605/07	Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami-skosy jako murki 1*2	m razem	2,000 2,000
6	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm zjazdy z przepustami 5,0*1,5 zjazdy " suche " 5*3	m2 m2 razem	7,500 15,000 22,500
7	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego z warstwą górną z tłuczni o grubości po zgęszczeniu 7cm - utwardzenie zjazdów 6*5*3	m2 razem	90,000 90,000
8	KNR 2-31 1002/07	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 13dm ³ /m ² o frakcji 12-6		

Remont drogi nr 2268R Wańkowa-Leszczowate-Łodyna odcinkami w km 5+050 - 5+250 i 11+649 - 11+899

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	90,000
		Remont nawierzchni		
9	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm 250,0*6,50	m2	1.625,00
		razem	m2	1.625,00
10	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Mnożnik= 2)	m2	1.625,00
11	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm 250,0*5,0	m2	1.250,00
		razem	m2	1.250,00
12	KNR 2-31 0311/02	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm	m2	1.250,00
13	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm 250*5	m2	1.250,00
		razem	m2	1.250,00
14	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m2	1.250,00
15	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego z warstwą górną z tłuczni o grubości po zęszczeniu 7cm-pobocza 250,0*0,75*2	m2	375,00
		razem	m2	375,00
16	KNR 2-31 1002/07	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 13dm3/m2 o frakcji 12-6-pobocza	m2	375,00
		odcinek w km 5+050+5+250		
		renowacja odwodnienia		
17	KNR 2-31 1403/06	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp strona lewa 220	m	220,00

Remont drogi nr 2268R Wańkowa-Leszczowate-Łodyna odcinkami w km 5+050 - 5+250 i 11+649 - 11+899

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		starona prawa 70	m	70,00
		razem	m	290,00
18	KNR 2-31 1404/01	Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,4m	m	25,00
19	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - utwardzenie zjazdów 7*5*3	m2	105,000
		razem	m2	105,000
20	KNR 2-31 1002/07	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 13dm ³ /m ² o frakcji 12-6	m2	105,000
Remont nawierzchni				
21	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm 200,0*6,50	m2	1.300,00
		razem	m2	1.300,00
22	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Mnożnik= 2)	m2	1.300,00
23	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm 200*5	m2	1.000,00
		razem	m2	1.000,00
24	KNR 2-31 0311/02	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm	m2	1.000,00
25	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm 200*5	m2	1.000,00
		razem	m2	1.000,00
26	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m2	1.000,00

Remont drogi nr 2268R Wańkowa-Leszczowate-Łodyna odcinkami w km 5+050 - 5+250 i 11+649 - 11+899

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
27	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm-pobocza 200,0*0,75*2	m2	300,00
			razem	m2
28	KNR 2-31 1002/07	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 13dm ³ /m ² o frakcji 12-6-pobocza	m2	300,00