

Remont drogi nr 2268R Wańkowa-Leszczowate-Łodyna odcinkami w km 5+075 - 5+250 i 11+679 - 11+899

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
odcinek w km 11+679-11+899				
renowacja odwodnienia				
1	KNR 2-31 1403/06	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp strona lewa 35 strona prawa 220	m m razem	35,00 220,00 255,00
2	KNR 2-31 1404/01	Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,5m	m	12,00
3	KNR 2-31 0816/01	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm str. lewa 11+826 5 str. prawa	m razem	5,00 5,00
4	KNR 2-31 0605/07	Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami str. lewa 11+826 5	m razem	5,00 5,00
5	KNR 2-31 0605/07	Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami-skosy jako murki 1*2	m razem	2,00 2,00
6	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm zjazdy z przepustami 5,0*1,5 zjazdy " suche " 5*3	m2 m2 razem	7,50 15,00 22,50
7	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zęszczeniu 7cm - utwardzenie zjazdów 6*5*3	m2 razem	90,00 90,00
Remont nawierzchni				
8	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm 220,0*6,50	m2 razem	1.430,00 1.430,00
9	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Mnożnik= 2)	m2	1.430,00
10	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm 220,0*5,0	m2 razem	1.100,00 1.100,00
11	KNR 2-31 0311/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm	m2	1.100,00
12	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm 220*5	m2 razem	1.100,00 1.100,00
13	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m2	1.100,00
14	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zęszczeniu 7cm-pobocza 220,0*0,75*2	m2 razem	330,00 330,00
15	KNR 2-31 1002/07	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 13dm3/m2 o frakcji 12-6-pobocza	m2	330,00
odcinek w km 5+075+5+250				
renowacja odwodnienia				
16	KNR 2-31 1403/06	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp		

Remont drogi nr 2268R Wańkowa-Leszczowate-Łodyna odcinkami w km 5+075 - 5+250 i 11+679 - 11+899

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		strona lewa 225 strona prawa 65	m m	225,00 65,00
		razem	m	290,00
17	KNR 2-31 1404/01	Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,4m	m	25,00
18	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego z warstwą górną z tłuczni o grubości po zagęszczeniu 7cm - utwardzenie zjazdów 7*5*3	m2 m2	105,00 105,00
		razem		
Remont nawierzchni				
19	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm 175,0*6,50	m2 m2	1.137,50 1.137,50
		razem		
20	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Mnożnik= 2)	m2	1.137,50
21	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm 175*5	m2 m2	875,00 875,00
		razem		
22	KNR 2-31 0311/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm	m2	875,00
23	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm 175*5	m2 m2	875,00 875,00
		razem		
24	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m2	875,00
25	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego z warstwą górną z tłuczni o grubości po zagęszczeniu 7cm-pobocza 175,0*0,75*2	m2 m2	262,50 262,50
		razem		
26	KNR 2-31 1002/07	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 13dm3/m2 o frakcji 12-6-pobocza	m2	262,50