

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## Kosztorys ofertowy

Obiekt    Remont drogi nr 2268R Wańkowa-Leszczowate-Łodyna odcinkami w km 5+075 - 5+250 i 11+679 - 11+899

Inwestor    Powiat Bieszczadzki

---

02.07.2013

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Remont drogi nr 2268R Wańkowa-Leszczowate-Łodyna odcinkami w km 5+075 - 5+250 i 11+679 - 11+899

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>odcinek w km 11+679-11+899</b>					
<b>renowacja odwodnienia</b>					
1	KNR 2-31 1403/06 Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	255,00		
2	KNR 2-31 1404/01 Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,5m	m	12,00		
3	KNR 2-31 0816/01 Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm	m	5,00		
4	KNR 2-31 0605/07 Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami	m	5,00		
5	KNR 2-31 0605/07 Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami-skosy jako murki	m	2,00		
6	KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	22,50		
7	KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - utwardzenie zjazdów	m2	90,00		
<b>Remont nawierzchni</b>					
8	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1.430,00		
9	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Mnożnik= 2)	m2	1.430,00		
10	KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	1.100,00		
11	KNR 2-31 0311/02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm	m2	1.100,00		
12	KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1.100,00		
13	KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m2	1.100,00		
14	KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm-pobocza	m2	330,00		
15	KNR 2-31 1002/07 Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją afaltową z kruszywem naturalnym 13dm3/m2 o frakcji 12-6-pobocza	m2	330,00		
<b>odcinek w km 5+075+5+250</b>					
<b>renowacja odwodnienia</b>					
16	KNR 2-31 1403/06 Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	290,00		
17	KNR 2-31 1404/01 Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,4m	m	25,00		
18	KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - utwardzenie zjazdów	m2	105,00		
<b>Remont nawierzchni</b>					
19	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1.137,50		
20	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Mnożnik= 2)	m2	1.137,50		
21	KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	875,00		
22	KNR 2-31 0311/02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm	m2	875,00		

Remont drogi nr 2268R Wańkowa-Leszczowate-Łodyna odcinkami w km 5+075 - 5+250 i 11+679 - 11+899

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
23	KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	875,00		
24	KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m2	875,00		
25	KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm-pobocza	m2	262,50		
26	KNR 2-31 1002/07 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 13dm3/m2 o frakcji 12-6-pobocza	m2	262,50		
	Razem				
	Podatek VAT				
	<b>Ogółem kosztorys</b>				